



| 160 mm Variante | Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | A Oberrohr* | 556 / 559 | 576 / 579 | 596 / 599 | 616 / 619 | 636 / 639 | 656 / 659 |
| | B Steuerrohr* | 96 | 112 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| | C Sitzrohr* | 370 | 415 | 430 | 460 | 490 | 540 |
| | D Hinterbaulänge* | 405 | 425 | 430 | 430 | 435 | 440 |
| | E Radstand* | 1082 / 1089 | 1125 / 1133 | 1148 / 1156 | 1168 / 1176 | 1194 / 1202 | 1220 / 1228 |
| | F Federbeinlänge* | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | G Federweg* | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | H Tretlager-Höhe* | 359 / 368 | 359 / 368 | 359 / 368 | 359 / 368 | 359 / 368 | 359 / 368 |
| | I Sitzrohrwinkel | 73° / 72° | 73° / 72° | 73° / 72° | 73° / 72° | 73° / 72° | 73° / 72° |
| | J Steuerrohrwinkel | 67,0° / 66,0° | 67,0° / 66,0° | 67,0° / 66,0° | 67,0° / 66,0° | 67,0° / 66,0° | 67,0° / 66,0° |
| | K Gabelbauhöhe* | 545 / 565 | 545 / 565 | 545 / 565 | 545 / 565 | 545 / 565 | 545 / 565 |
| | L Reach | 387,4 / 378,0 | 401,1 / 391,8 | 412,9 / 403,5 | 430,4 / 420,9 | 448,0 / 438,7 | 465,9 / 456,6 |
| M Stack | 551,4 / 557,5 | 571,4 / 577,5 | 593,0 / 599,2 | 601,3 / 607,7 | 609,1 / 615,6 | 616,5 / 623,1 | |
| Gewicht (in Gramm) | 2220 | 2270 | 2320 | 2370 | 2420 | 2470 | |

Blau = Werte bei 565 mm statt 545 mm Gabelbauhöhe

| 140 mm Variante | Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | A Oberrohr* | 555 | 573 | 593 | 613 | 633 | 653 |
| | B Steuerrohr* | 96 | 112 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| | C Sitzrohr* | 370 | 415 | 430 | 460 | 490 | 540 |
| | D Hinterbaulänge* | 405 | 425 | 430 | 430 | 435 | 440 |
| | E Radstand* | 1074 | 1114 | 1140 | 1160 | 1186 | 1211 |
| | F Federbeinlänge* | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | G Federweg* | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | H Tretlager-Höhe* | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| | I Sitzrohrwinkel | 73,7° | 73,7° | 73,7° | 73,7° | 73,7° | 73,7° |
| | J Steuerrohrwinkel | 67,8° | 67,8° | 67,8° | 67,8° | 67,8° | 67,8° |
| | K Gabelbauhöhe* | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| | L Reach | 394,1 | 408,1 | 420,1 | 437,5 | 455,1 | 472,9 |
| M Stack | 546,8 | 566,6 | 588,0 | 596,3 | 604,0 | 611,3 | |
| Gewicht (in Gramm) | 2220 | 2270 | 2320 | 2370 | 2420 | 2470 | |

| 120 mm Variante | Rahmengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | A Oberrohr* | 552 | 571 | 589 | 609 | 629 | 649 |
| | B Steuerrohr* | 96 | 112 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| | C Sitzrohr* | 370 | 415 | 430 | 460 | 490 | 540 |
| | D Hinterbaulänge* | 405 | 425 | 430 | 430 | 435 | 440 |
| | E Radstand* | 1065 | 1105 | 1115 | 1130 | 1175 | 1201 |
| | F Federbeinlänge* | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | G Federweg* | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | H Tretlager-Höhe* | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| | I Sitzrohrwinkel | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| | J Steuerrohrwinkel | 68,6° | 68,6° | 68,6° | 68,6° | 68,6° | 68,6° |
| | K Gabelbauhöhe* | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| | L Reach | 402,4 | 402,4 | 428,5 | 446,3 | 463,8 | 481,4 |
| M Stack | 540,8 | 570,6 | 582,1 | 589,8 | 596,0 | 604,7 | |
| Gewicht (in Gramm) | 2220 | 2270 | 2320 | 2370 | 2420 | 2470 | |

* Alle Maße in mm